

















RAM 800 top2

DIGITALE KLOK THERMOSTATEN

SKU 624011

BESTELREFERENTIES	VERSIE	CONTACT	AANSLUITING	ONTVANGER	VERVANGT (*)
Reeks BASIC					
RAM 811 top2			1 wissel-contact 6 A	2- of 3-draads	RAM 392, RAM 393, RAM 395, RAM 795, RAM 801 top, RAM 811 top, RAM 820 kristall top, RAM 821 kristall top
RAM 812 top2			1 wissel-contact 6 A	3- of 4-draads	RAM 812 top
RAM 813 top2 HF set 1			1 wissel-contact 6 A	radio	REC 1, 1 thermostaat en 1 ontvanger 1 zone
RAM 813 top2 HF set A			1 NO 16 A	radio	REC A, 1 thermostaat en 1 wandontvanger
Reeks COMFORT					
RAM 831 top2			1 wissel-contact 6 A	2- of 3-draads	RAM 397, RAM 797B, RAM 815 top, RAM 831 top
RAM 832 top2			1 wissel-contact 6 A	3- of 4-draads	RAM 797N, RAM 798N, RAM 818 top, RAM 832 top
RAM 833 top2 HF set 1			1 wissel-contact 6 A	radio	REC 1, 1 thermostaat en 1 ontvanger 1 zone
RAM 833 top2 HF set 2			2 wissel-contacten 6 A	radio	REC 2, 2 thermostaten en 1 ontvanger 2 zones
ANT 868	optionele antenne met coaxkabel voor REC 1 en REC 2				

* De vervangen modellen worden verschaft onder voorbehoud van bepaalde gewijzigde kenmerken. De temperatuurvoelers, telefoonontvanger, enz. kunnen eveneens verschillend zijn. Bijgevolg steeds de kenmerken in verhouding tot het vervangen model controleren.


DIGITALE KLOK THERMOSTATEN

RAM 800 top2


SKU 624011

Reeks **BASIC**


...voor een maximale eenvoud



RAM 811 top2



RAM 812 top2



REC 1

RAM 813 top2 HF set 1



REC A

Op aanvraag, wandontvanger voor RAM 813 top2 HF set A

- Sober en modern design
- Elegante, vlakke behuizing in witte kleur (RAL 9010)
- Overzichtelijk LCD-scherm met informatie, tekstregels en toetsenfuncties
- Draaiknop voor de temperatuurkeuze
- 4 multifunctionele toetsen voor opvragen, programmeren, schakelvoorkeuze, enz.
- 3 voorgeprogrammeerde programma's naar keuze - maar wijzigbaar en onverliesbaar
- 42 programmastappen met 2 comfort-temperatuurniveaus, 1 verlaagd temperatuurniveau en 1 temperatuurniveau voor vorstbeveiliging (maximum 24 schakeltijden par programma)
- Comfort- en verlaagde temperaturen instelbaar van +10 tot +30 °C
- Vorstbeveiliging instelbaar van +4 tot +10 °C
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling, Eco/party-functie, vakantie-programma's, antiblokkering van circulatiepomp, enz.
- PWM-regeling (chrono-proportioneel) of instelbare hysteresis.

Technische gegevens

- Voeding :
 - 230 V 50 Hz \pm 10 % voor RAM 812 top2 en voor de ontvanger van RAM 813 top2
 - 2 alkaline-batterijen AA 1,5 V voor RAM 811 top2 en RAM 813 top2
- Gangreserve bij versies met netvoeding : 3 uur
- Levensduur van batterijen : 1 jaar (naargelang schakelfrequentie)
- Geheugenopslag van kloktijd bij batterijvervanging : 10 minuten
- Programmering : 24 h/7 dagen
- Klofawijking : 1 s per dag bij 20 °C
- Regelnauwkeurigheid : 0,2 °C
- Type van regeling : PWM of hysteresis
- Regelperiode : 5 tot 30 minuten
- Proportionele band PWM : 0,2 tot 5 K
- Beschermingsklasse : II volgens EN 60 730-1
- Beschermingsgraad : IP 20 volgens EN 60 529.

Dradloze uitvoeringen

- Zendfrequentie voor radioversies : 868 MHz
- Zendvermogen : 10 mW

