

















## RAM 800 top2

### DIGITALE KLOK THERMOSTATEN

SKU 624031

BESTELREFERENTIES	VERSIE	CONTACT	AANSLUITING	ONTVANGER	VERVANGT (*)	
<b>Reeks BASIC</b>						
RAM 811 top2			1 wissel- contact 6 A	2- of 3-draads	RAM 392, RAM 393, RAM 395, RAM 795 RAM 801 top, RAM 811 top, RAM 820 kristall top, RAM 821 kristall top	
RAM 812 top2			1 wissel- contact 6 A	3- of 4-draads	RAM 812 top	
RAM 813 top2 HF set 1			1 wissel- contact 6 A	radio	REC 1, 1 thermostaat en 1 ontvanger 1 zone	RAM 813 top set 1
RAM 813 top2 HF set A			1 NO 16 A	radio	REC A, 1 thermostaat en 1 wandontvanger	RAM 813 top set A
<b>Reeks COMFORT</b>						
RAM 831 top2			1 wissel- contact 6 A	2- of 3-draads	RAM 397, RAM 797B, RAM 815 top, RAM 831 top	
RAM 832 top2			1 wissel- contact 6 A	3- of 4-draads	RAM 797N, RAM 798N, RAM 818 top, RAM 832 top	
RAM 833 top2 HF set 1			1 wissel- contact 6 A	radio	REC 1, 1 thermostaat en 1 ontvanger 1 zone	
RAM 833 top2 HF set 2			2 wissel- contacten 6 A	radio	REC 2, 2 thermostaten en 1 ontvanger 2 zones	RAM 813 top set 2
ANT 868	optionele antenne met coaxkabel voor REC 1 en REC 2					

\* De vervangen modellen worden verschaft onder voorbehoud van bepaalde gewijzigde kenmerken. De temperatuurvoelers, telefoonontvanger, enz. kunnen eveneens verschillend zijn. Bijgevolg steeds de kenmerken in verhouding tot het vervangen model controleren.

## DIGITALE KLOK THERMOSTATEN


## RAM 800 top2

SKU 624031


Reeks **COMFORT**,  
alle troeven in handen voor meer besparing en comfort



RAM 831 top2



RAM 832 top2



REC 1

RAM 833 top2 HF set 1



REC 2

RAM 833 top2 HF set 2

- Sober en modern design
- Elegante, vlakke behuizing in witte kleur (RAL 9010)
- **Verlicht display**
- Overzichtelijk LCD-scherm met informatie, tekstregels en toetsfuncties
- Draaiknop voor de keuze van de temperatuur
- 4 multifunctionele toetsen voor opvragen, programmeren, afwijkingen, enz.
- 3 voorgeprogrammeerde programma's naar keuze - maar wijzigbaar en onverliesbaar
- 42 programmastappen met **3 comfort-temperatuurniveaus**, 1 verlaagd temperatuurniveau en 1 temperatuurniveau voor vorstbeveiliging (maximum 24 schakeltijden per programma).
- Comfort- en verlaagde temperaturen instelbaar van +10 tot +30 °C
- Vorstbeveiliging instelbaar van +4 tot +10 °C
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling, Eco/party-functie, vakantie-programma's, antiblokkering van circulatiepomp, enz.
- PWM-regeling (chrono-proportioneel) of instelbare hysteresis
- **Externe ingang voor afstandsvouler, venstercontact, telefoonbediening, enz. naar keuze**
- **Optimiserfunctie voor omschakeling van verlaagd naar comfortbedrijf**
- **Geleverd met ingestelde klok en datum (lithiumbatterij, levensduur 18 maanden).**

### Technische gegevens

- Voeding :
  - 230 V 50 Hz ± 10 % voor RAM 832 top2 en voor de ontvangers REC 1 en REC 2
  - 2 alkaline-batterijen AA 1,5 V voor RAM 831 top2 en RAM 833 top2
- Gangreserve bij versies met netvoeding : 3 uur
- Levensduur van batterijen : 1 jaar (naargelang schakelfrequentie)
- Geheugenopslag van kloktijd bij batterijvervanging : 10 minuten
- Programmering : 24 h/7 dagen
- Klokafwijking : 1 s per dag bij 20 °C
- Regelnaauwkeurigheid : 0,2 °C
- Type van regeling : PWM of hysteresis
- Regelperiode : 5 tot 30 minuten
- Proportionele band PWM : 0,2 tot 5 K
- Beschermingsklasse : II volgens EN 60 730-1
- Beschermingsgraad : IP 20 volgens EN 60 529.

### Draadloze uitvoeringen

- Zendfrequentie voor radioversies : 868 MHz
- Zendermogen : 10 mW

