


## Stelsysteem-noppenplaat

### ■ Noppenplaat EPS-T 30-2 (DES sg)



noppenplaat voor duo-flex en tri-o-flex <sup>\*</sup> verwarmingsbuizen Ø 14, 16 en 17 mm van vacuümgevormde kunststoffolie met slipvrije, verharde kroonkurkvormige buisbevestigingsnoppen, rastermaat 5,5 cm, gecombineerde EPS-T warmte- en contactgeluidsisolatie, cfk-vrij, met overslag, diagonale plaatsing

Maximale drukbelasting volgens EN 13163




#### Technische gegevens

Warmteweerstand R  $\lambda$ : 0,75 m<sup>2</sup> K/W  
 Dyn. stijfheid: SD 20  
 Contactgeluidsdemping  $\Delta L_{w,R}$ : 28 dB\*  
 Bouwstofklasse: B 2  
 Plaatdikte: 30 (28) mm  
 48 (46) mm met noppen  
 Afmeting (bruto): 1.496 x 930 mm  
 Verpakkingseenheid: 1.540 x 450 x 950 mm

Artikelnummer	Verp.-eenheid	Art.-Nr./Van Marcke
4006923 ●	13,4 m <sup>2</sup>	716080

### ■ Noppenplaat EPS 150-11 (DEO)



noppenplaat voor duo-flex en tri-o-flex <sup>\*</sup> verwarmingsbuizen Ø 14, 16 en 17 mm

als boven, echter als industrie-element voor hogere drukbelastingen

Maximale drukspanning bij 10% vervorming




#### Technische gegevens

Warmteweerstand R  $\lambda$ : 0,37 m<sup>2</sup> K/W  
 Contactgeluidsdemping  $\Delta L_{w,R}$ : 0 dB\*  
 Bouwstofklasse: B 2  
 Plaatdikte: 11 mm  
 29 mm met noppen  
 Afmeting (bruto): 1.496 x 930 mm  
 Verpakkingseenheid: 1.540 x 450 x 950 mm

Artikelnummer	Verp.-eenheid	Art.-Nr./Van Marcke
4006926 ●	24,1 m <sup>2</sup>	716081

### ■ Compensatie-element (DES sg)



warmte- en geluidsisolerende plaat EPS-T 30-2 zonder noppen, echter voorzien van kruislings geweven canvas doek, bedoeld als compensatie bij deuropeningen, uitzetvoegen en bij de verdeler, incl. 20 stuks buisclips per plaat

Maximale drukbelasting volgens EN 13163



#### Technische gegevens

Warmteweerstand R  $\lambda$ : 0,75 m<sup>2</sup> K/W  
 Dyn. stijfheid: SD 30  
 Contactgeluidsdemping  $\Delta L_{w,R}$ : 26 dB\*  
 Bouwstofklasse: B 2  
 Plaatdikte: 30 (28) mm  
 Afmeting: 1.000 x 1.200 mm  
 Verpakkingseenheid: 1.000 x 600 x 240 mm

Artikelnummer	Verp.-eenheid	Art.-Nr./Van Marcke
4001251 ●	4,8 m <sup>2</sup> / 80 buisclips	716086

### ■ Verbindingsprofiel voor compensatie-elementen



voor het veilig afdekken van de snijkanten van noppenplaat en compensatie-element; benodigde hoeveelheid verdeler-aansluitplaat: max. 3,40 m, afmetingen 1.000 mm x 100 mm

Artikelnummer	Verp.-eenheid	Art.-Nr./Van Marcke
3015502 ●	25 stuks	716000

### ■ Rondprofiel Ø 18 mm

voor het bevestigen van de randisolatieband-foliestrip in de systeemplaten, rollengte 25 m

Artikelnummer	Verp.-eenheid	Art.-Nr./Van Marcke
5001192 ●	10 rol/25 m = 250 m	

### ■ Deur- en aansluitelement



voor het verbinden van systeemplaten  
 Afmeting: 910 x 240 mm

Artikelnummer	Verp.-eenheid	Art.-Nr./Van Marcke
3018230 ●	25 stuks	716082

\* bij afwerkvloeren volgens DIN 18560 deel 2 met m'  $\geq 70 \text{ kg/m}^2$